

Spécifications techniques

Doméco 2



	Cabine ouverte	Cabine fermée : automatique
Conformité technique	Directive Machines européenne 2006/42/CE Norme européenne EN81-41	
Système d'entraînement	Hydraulic control unit with indirect chain action	
Vitesse nominale (max)	Max 0,15 m/s (2006/42/EC)	
Course (minimum – maximum)	900–13.100 mm (jusqu'à 15.100 pour les configurations légères - voir tableau page 81)	900–12.600 mm (jusqu'à 13.600 pour les configurations légères - voir tableau page 81)
Distance entre étages intermédiaires (minimum)	Accès opposé et adjacent : 250 mm Accès même côté, gaine maçonnée : 2200 mm Accès même côté pylône structurel : 2400mm	Accès opposé et adjacent : 250 mm Accès même côté, gaine maçonnée : 2460 mm Accès même côté, pylône structurel : 2550 mm
Nombre d'arrêts	Maximum 6 arrêts total	
Portes	Maximum 2 portes par étage / 12 portes total	
Type d'accès	Frontal, latéral, opposé ou adjacent	
Fosse	Pylône métallique : 120 mm. S'il n'est pas possible de créer une fosse, une rampe doit être ajoutée. Gaine maçonnée : veuillez consulter la remarque page 65.	
Type de structure	Pylône structurel métallique ou gaine maçonnée existante	
Hauteur sous plafond	Minimum 2100 mm selon le type de structure et portes. Voir tableau page 81.	Portes battantes : minimum 2240 mm Portes coulissantes : minimum 2450 mm
Commandes palier	Automatique	Automatique - appel enregistré
Panneaux d'affichage	Affichage en cabine et afficheurs aux paliers en option, avec écran TFT	
Application	Intérieure ou extérieure. Dispositif de chauffage d'huile nécessaire en dessous de 5°C	
Descente d'urgence	Descente d'urgence alimentée par batterie	
Tension de commande	24 V	
Maximum power	3kW	4,5kW
Alimentation électrique	1-phase 230 V AC 50/60 Hz	
Disjoncteur / disjoncteur différentiel	16 A courbes de déclenchement C / 30 mA classe A ou B	
Charge nominale	250 - 450 kg selon la taille de cabine	250 - 400 kg selon la taille de cabine
Armoire	Armoire externe pour tableau électrique et groupe hydraulique. Dimensions 750 x 1500 x 460 mm	

Caractéristiques dimensionnelles

Doméco 2



On entend par hauteur libre, l'espace nécessaire entre le niveau du dernier étage et la limite supérieure du pylône (par exemple le toit du bâtiment). La hauteur libre est généralement supérieure à la hauteur totale de la structure de la cabine et varie en fonction du type de cabine et des portes.

Les lignes en blanc indiquent la configuration standard. Nous pouvons fournir des solutions à hauteur réduite dans les cas où l'espace libre recommandé n'est pas disponible.

Cabin type	Dispositif de sécurité côté accès	Hauteur nette de la cabine (mm)	Hauteur nette de l'accès à la cabine (mm)	Hauteur nette de l'accès à la porte (mm)	Hauteur min libre: gaine maçonnerie (mm)	Hauteur min libre: pylône métallique (mm)
Paroi de console avec plafond	Photocellules	1920	1900	1900	2100	2350
		2020	2000	2000	2200	2450
		2100	2080	2000	2300	2450
		2200	2180	2100	2400	2550
Simplicity sans portes	Photocellules	1920	1900	1900	2100	2350
		2020	2000	2000	2200	2450
		2100	2080	2000	2300	2450
		2200	2180	2100	2400	2550
Simplicity avec portes en accordéon	-	2020	1940	1900	2240	2350
		2100	2020	2000	2320	2450
		2200	2120	2100	2420	2550
Simplicity avec portes coulissantes	Photocellules	2100	2000	2000	2450	2590
		2200	2100	2100	2550	2690
	Rideaux de lumières	2100	2000	2000	2500	2590
		2200	2100	2100	2600	2690
Deluxe sans portes	Photocellules	2030 (*)	2020	2000	2300	2450
		2130 (*)	2120	2100	2400	2550
	Rideaux de lumières	2030 (*)	2020	2000	2300	2450
Deluxe avec portes en accordéon	-	2030 (*)	2020	2000	2320	2450
		2130 (*)	2120	2100	2420	2550
Deluxe avec portes coulissantes	Photocellules	2030 (*)	2000	2000	2450	2590
		2130 (*)	2100	2100	2550	2690
	Rideaux de lumières	2030 (*)	2000	2000	2500	2590
		2130 (*)	2100	2100	2600	2690

(*) Dans le cas de la cabine Deluxe avec faux plafond, la hauteur nette de la cabine est réduite de 70 mm

LES CARACTÉRISTIQUES INDIQUÉES ICI SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET SANS ENGAGEMENT.